

SAFE-TANKEN

SVENSKTILLVERKAD 



Miljöfarligt gods

Sedan den 1 januari 1990 gäller ADR-bestämmelser vid transport av diesel, exempelvis i samband med trailertransport av grävmaskiner o. dyl. Äldre tankar av typ "farmartank" är förbjudna. Godkänd tank måste ha en plåt med typgodkännande.

ADR-Godkänd

31 A/Z/ S/SP-18 63 01-L1/0/

Tanken är utrustad med låsbart skåp, där allt är samlat: nivåmätare, överfyllnadsskydd, luftventil och säkring av manlucka. I skåpet finns även plats för dunkar, verktyg m.m. Hänglåset är placerat på ett inbrottskyddat sätt. Tanken är standardutrustad med utvändigt fäste för säkring i underlaget / fast föremål.

Utrustningsalternativ

Elpump 12/24V / 220V, handpump, en snabbkoppling, automathandtag, flödesmätare.

Alternativ lyftanordning

Lyftkedja. Lyftbåge. Lyftkrokar BM.
Lyftkrok för frontblad.

OBS! Nyhet

Tanken finns även att få i dubbelmantlat utförande vid uppställning inom vattentäkt eller i miljöskyddsområde.

DATA

| | 700 liter | 1100 liter | 1700 liter | 2300 liter |
|-------|-----------|------------|------------|------------|
| Längd | 1150 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Bredd | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Höjd | 950 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
| Vikt | 268 kg | 366 kg | 488 kg | 610 kg |

Testad och godkänd av Statens Provningsanstalt.
Godkänd för 90 km/h.

Kolla även in vår hemsida:
www.arbetsvagnar.se

ARBETS

AGNAR
SWEDEN AB



Sågvägen 21
Box 528, 921 28 Lycksele
Telefon 0950-370 75
Telefax 0950-134 65
E-mail: bengt.bodelid@arbetsvagnar.se
janne.erkstam@arbetsvagnar.se
peter.bodelid@arbetsvagnar.se



TRANSPORTTANK