

# Toalett Cabin



## MED FLERA ALTERNATIV

**KAROSS:** i glasfiberarmerad plast in- och utvändigt, 40 mm cellplast-isolering, yttertak av galvaniserad stålplåt.

**STÅLRAM:** med fötter i galvaniserad stål, för trucklyft, uppfällbar trappa.

**HÖRNLISTER:** i galvaniserad stålprofil med lyftbeslag i två hörn.

**DÖRR:** ram och karm i aluminiumprofiler med blad av dubbla ap-laminat med polyuretankärna, fönster i polycarbonat (okrossbart), trycke, lås och upptagetregel.

*Trycke, lås och  
upptagetregel*



*Storslam*



*Tvättställ, vattendunk,  
fotpump, papperkorg,  
toapappershållare*

## TKS-1-500

med 500 liters slamtank

Transporthöjd: 274 cm

Djup med uppfällbar trappa: 146 cm

Bredd: 119 cm

Vikt: 260 kg

Latrintank 500 l i rotationsgjuten polyeten med utvärdig ventilation, vakuumformat innergolv i TPE med gummyta, tvättställ med utkastarrör, fotpump, 20 l vattendunk.

Toapappershållare, korg för pappershanddukar, papperskorg, spegel.

Elanslutning 220V / 16A, H-brytare, 10A automatsäkring, ostarmatur 60W,

våtrumselement 400W med termostat.

FÖR MER INFORMATION:



Sågvägen 21

Box 528, 921 28 Lycksele

Telefon 0950-370 75

Telefax 0950-134 65

E-mail: [bengt.bodelid@arbetsvagnar.se](mailto:bengt.bodelid@arbetsvagnar.se)

[janne.erkstam@arbetsvagnar.se](mailto:janne.erkstam@arbetsvagnar.se)

[peter.bodelid@arbetsvagnar.se](mailto:peter.bodelid@arbetsvagnar.se)

[www.arbetsvagnar.se](http://www.arbetsvagnar.se)



TOALETTVAGN

# TKS-1-140

med 140 liters slamtank,  
90 liters vattentank

Transporthöjd: 230 cm

Djup med uppfällbar trappa: 126 cm

Bredd: 119 cm

Vikt: 220 kg

Kaross, dörr, vvs, el – se TKS-1.

Toalett typ LILL-SLAM med spjäll och spolning, se separat broschyr.



# TK-1-VA

för anslutning till externt  
vatten-avlopp-el

Transporthöjd: 230 cm

Djup med uppfällbar trappa: 126 cm

Bredd: 119 cm

Vikt: 230 kg

Kaross, dörr, el se TKS-1. Infälld anslutningslåda för el, vatten och avlopp. Vattentoalett kan fås snålspolande, tvättställ, toappershållare, korg för pappershanddukar, papperskorg, Spegel.

# TK-1-Pacto

mekanisk förslutning

Transporthöjd: 230 cm

Djup med uppfällbar trappa: 126 cm

Bredd: 119 cm

Vikt: 220 kg

Kaross, dörr, vvs, el – se TKS-1.

Toalett Pacto Mekanisk med podie och uppsamlingskär.

# TK-1-Cipax (torrtoalett)

med kommunalkärl eller  
vaxad papperskartong

## FLER ALTERNATIV:

- FRYS-TOA
- MULL-TOA
- SEPTUM EKOTOALETTER
- FÖRBRÄNNINGSTOALETTER

## EXTRA TILLBEHÖR-UTRUSTNING:

- VARMVATTENBEREDARE
- HJULUNDERREDEN

# TOALETTVAGN